

ARIOSUNSHADE

شرکت آریو سان شید
(نماینده رسمی آریستون در ایران)

35 - 150 KW



ARISTON

Thermo group

دیگ چگالشی دیواری

پیشتاز در کیفیت در دیگ های چگالشی دیواری



مبدل حرارتی با بالاترین کیفیت از جنس استنلس استیل

دمای پایین گاز دودکش (۶۰-۸۰)

فوق العاده بی صدا

نگهداری آسان

راندمان بالای ۱۰۸%*

توان بالا با حجم کم

مشعل ماژولار

*بر مبنای ارزش حرارتی پایین سوخت (جهت مقایسه با دیگ های غیر چگالشی)



مشخصات فنی

Evo HP						Evo System	
۱۵۰	۱۱۵	۱۰۰	۸۵	۶۵	۴۵	۳۵	
۱۳۶/۲ - ۳۴/۴	۱۰۶/۳ - ۲۶/۹	۸۶/۱ - ۲۱/۷	۷۸/۰ - ۱۹/۷	۵۷/۳ - ۱۷/۳	۳۹/۸ - ۱۱/۷	۳۰/۳ - ۳/۴	توان نامی کمینه و بیشینه خروجی در ۶۰/۸۰ °C kW
۱۴۸/۵ - ۳۸/۰	۱۱۵/۸ - ۲۹/۶	۹۴/۰ - ۲۳/۹	۸۴/۵ - ۲۱/۶	۶۲/۳ - ۱۹/۱	۴۳/۶ - ۱۳/۱	۳۳/۰ - ۳/۶	توان نامی کمینه و بیشینه خروجی در ۳۰/۵۰ °C kW
۱۰۸/۵	۱۰۸/۳	۱۰۸/۱	۱۰۸/۱	۱۰۹/۸	۱۰۷/۴	۱۰۸/۷	راندمان در ۳% در ۳۰ °C %
۱۴/۸	۱۱/۶	۹/۸	۸/۵	۶/۴	۴/۴	۳/۳*	مصرف گاز بیشینه (ارزش حرارتی 9.4 kWh/m ³) m ³ /h
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	فشار گاز mbar
۶۳ - ۷۴	۶۵ - ۷۶	۶۳ - ۶۸	۶۱ - ۶۳	۶۱ - ۶۸	۶۳ - ۶۷	۶۳	دمای گاز خروجی ۶۰/۸۰ °C °C
۰/۷ - ۶	۰/۷ - ۶	۰/۷ - ۶	۰/۷ - ۶	۰/۷ - ۴	۰/۷ - ۴	۱ - ۳	فشار آب بیشینه و کمینه bar
۳۵ - ۸۵	۳۵ - ۸۵	۳۵ - ۸۲	۳۵ - ۸۲	۳۵ - ۸۲	۳۵ - ۸۲	۳۵ - ۸۲	بیشترین و کمترین دمای آب (حالت دما بالا) °C
۲۰ - ۴۵	۲۰ - ۴۵	۲۰ - ۴۵	۲۰ - ۴۵	۲۰ - ۴۵	۲۰ - ۴۵	۲۰ - ۴۵	بیشترین و کمترین دمای آب (حالت دما پایین) °C
۹۰	۸۳	۸۳	۸۰	۵۰	۴۵	۳۶	وزن (خالی) kg

ابعاد و اتصالات

۵۹۵	۵۸۵	۵۸۵	۵۸۵	۵۱۰	۵۱۰	۳۸۵	mm	عمق
۴۶۵	۴۶۵	۴۶۵	۴۶۵	۴۴۰	۴۴۰	۴۰۰	mm	عرض
۸۸۸	۸۸۸	۸۸۸	۸۸۸	۷۴۵	۷۴۵	۷۷۰	mm	ارتفاع (بدون اتصالات)
۱ ۱/۳"	۱ ۱/۳"	۱ ۱/۴"	۱ ۱/۴"	۱"	۱"	۳/۴"	R/DN	ورودی و خروجی آب
۱"	۱"	۱"	۱"	۳/۴"	۳/۴"	۳/۴"	R/DN	ورودی گاز
۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۸۰	۸۰	۸۰	φ mm	دودکش
۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۸۰	۸۰	۸۰	φ mm	هوای تازه

* ارزش حرارتی ۱۲.۶۸ kWh/m³

